



规格参数	AP-F6 有源全频阵列音箱	AP-S15 有源超低音阵列音箱
频率响应	65Hz-20kHz	36Hz-160Hz
指向性	90° (H) x 15° (V)	
分频点		70-120Hz 可选择
最大声压级	132dB	134dB
功放功率 (RMS)	500W (LF) +500W (HF)	1000W
输入灵敏度	+3dBV、0dBV、-3dBV、-6dBV可调	+3dBV、0dBV、-3dBV、-6dBV可调
限幅器	DSP软限幅	DSP软限幅
扬声器单元	低音: 6*4.2英寸; 高音: 6*2英寸	15英寸
安装	AP-MF多用途安装支架 (选配件)	AP-MF多用途安装支架 (选配件)
产品尺寸 (高*宽*深)	367*315*402mm	656*435*660mm
净重	15.8kg	37.2kg



香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100024
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话: (029) 88719284 84235946
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编: 201315
电话: (021) 20960011 20962121
传真: (021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司

ALPHA 系列紧凑型
有源阵列扬声器

Sabine, Inc. 于 1971 年在美国佛罗里达州的盖恩斯维尔市成立，以吉他维修及乐器零售起家，现总部位于美国佛罗里达州的阿拉楚阿，为现场演出，固定安装，录音室以及各类型演出活动提供良好的音频设备。

Sabine 在 1987 年率先推出晶体管产品，ST-1000，到 1990 年，成为全美销售领先的调音器。作为业内先锋，Sabine 于 1990 年推出了世界首台自动反馈抑制器，即 FBX Feedback Exterminator。该产品 1991 年荣获“杰出技术创新奖”，1992 年被美国广播电视协会授予 "Pick Hit" 大奖，1993 年被英国灯光音响协会选为“年度产品”，并于 1996 年入围《发现》杂志评选的技术创新奖。并于 1999 年，Sabine 进军无线系统领域。Sabine 的 FBX Feedback Exterminator（啸叫反馈抑制）是业内的标准，能传输出清晰易懂无反馈的声音。2014 年 3 月，ClearOne 宣布收购 Sabine, Inc. 这强化了该公司在业内居于领先地位的产品组合，结合 ClearOne 的资源，为全球客户群提供完整的产品组合。

ALPHA 系列是 SABINE 音响系统中独具特色的一款产品。产品设计集阵列中箱体间可调角度、高低音同轴、特殊波导、FIR 滤波器等先进技术于一体，保证了覆盖范围内各频段频率、相位一致且具有良好的声场均匀度，从而使声音效果清澈饱满。ALPHA 系列适用于室内外演出、会议中心、音乐厅等高要求、高声压的场所。

ALPHA 系列包含 2 款型号，AP-F6 有源全频阵列和 AP-S15 有源超低音。

应用领域

- 会议室
- 多功能厅
- 娱乐场所
- 礼堂
- 剧场
- 宴会厅
- 体育场馆

高低音同轴设计，避免近场音质异常
特殊波导技术，大幅降低中频干涉
独特的 FIR 滤波器技术



AP-F6

AP-F6 是一款小尺寸、大声压、模块化、高保真的有源全频阵列系统。包含 6 只 2 英寸高音单元和 6 只 4.2 英寸低音单元。通过对箱体内的众多单元精确计算和紧密排列，单个扬声器就相当于一个紧凑型阵列系统。

■ 小箱体，大声压

单个 AP-F6 就相当于一个紧凑阵列系统，拥有宽广水平覆盖角的同时又可以有效控制垂直方向上的声扩散，并且整个扬声器体积小，重量轻，通过高品质的扬声器单元、大功率数字功放和先进的散热技术使得迷你紧凑的箱体能输出高达 132 dB 的声压级。

■ 同轴箱，高保真

AP-F6 采用两列低音单元对称布局，高音、低音同轴，以及特殊无号角波导设计，从而大幅降低中频干涉，并使声音在不经过号角压缩自然释放的同时做到远近声场覆盖均匀，左右聆听一致，从而使得听众感受更具临场感的声音。

■ 轻松调，易安装

AP-F6 采用有源一体化设计，专门研发定制的两通道数字功放模块分别独立驱动高音及低音，提供澎湃动力及足够的功率余量，确保系统在安全稳定的运行状态下输出优质音效。内置精准调试的 DSP 处理结合独特的 FIR 滤波技术，根据不同的应用组合方式，提供 4 种 DSP 预设及灵敏度选择，用户可根据实际使用需要，直接在箱体背面板选取合适的出厂预设，轻松设置阵列系统。同时每只箱体都支持信号手拉手转接，实现多只扬声器间信号无损传输。

AP-F6 系统配置了可靠且简便易用的连接和吊挂部件，可根据扩声场所大小，增加或减少扬声器数量，及通过多用途安装支架 AP-MF 吊挂或者与 AP-S15 组合堆叠，多种组合方式来实现优质的扩声效果。同时 AP-F6 系统由于其较小的尺寸，较轻的重量，使存储、运输和安装时的人力和物力的成本大大节省。

AP-S15

1000 瓦的 15 英寸有源超低音 AP-S15 是 AP-F6 全频阵列扬声器的理想搭配。紧凑型的设计，耐用的把手确保 AP-S15 可以让操作人员在设置一套简便的系统中轻易地移动摆放。

■ 高效率，灵活用

AP-S15 内置高性能大功率数字功放，高效的功率设计匹配使单只超低音能输出高达 134 dB 的声压级。紧凑的尺寸亦保证了系统在各种环境下的灵活运用。

此外，特有的 SABINE 双点堆叠结构，多只 AP-S15 堆叠连接安全系数更高。此外，搭配多用途安装支架 AP-MF，使 AP-F6 与 AP-S15 组合堆叠安装更简便。

■ 智能化，更便捷

每个箱体均内置 DSP 处理模块，配合箱体背面板 LCD 屏幕与旋钮，可根据使用场合的需要调整合适的分频点、相位、延时等参数。

ALPHA 系统配置图

