



KV 系列全频无源 娱乐音箱

KV 系列简介

KV 系列音箱, 总共有三个型号, 包括 KV10、KV12、KV12+, 其中 KV10, 是 10 寸铁盆架, 51mm 音圈, KV12 是 12 寸铝盆架, 76mm 音圈, 此两个型号均为 EV36 芯高音。

KV12+ 是 12 寸铝盆架, KP052 的, 76mm 音圈, 38 芯钹磁高音 2408H-1。

KV10 及 KV12 均是普通夹板木箱, KV12+ 则为杨桦夹板木箱。

KV 系列音箱均采用细点半亮半亚水性油漆, 六角网孔铁网, 商标均为 50*50*R5, 位置在中间, 可旋转设计, 不带灯, 底部带支撑杆的套筒, 上下各 3 个 M8 吊挂点, 左右侧面各 2 个 M8 吊挂点,

技术参数



设计类型:10"两分频,后倒相式
低音单元:10"低频单元一只:65芯音圈
高音单元:36毫米精密压缩驱动器,号筒加载
额定阻抗:8ohm
频率范围:50hz-20khz (-3dB)
灵敏度:95dB/M*W
功率(额定/最大):300/600W
覆盖角度:90度*60度(H*V可旋转)



设计类型:12"两分频,后倒相式
低音单元,12"低频单元一只:75芯音圈
高音单元:36毫米精密压缩驱动器,号筒加载
额定阻抗:8ohm
频率范围:45hz-20khz (-3dB)
灵敏度:95dB/M*W
功率(额定/最大):350/700W
覆盖角度:90度*60度(H*V可旋转)



设计类型:12"两分频,后倒相式
低音单元,12"低频单元一只:75芯音圈
高音单元:38芯钹磁2408H-1,号筒加载
额定阻抗:8ohm
频率范围:45hz-20khz (-3dB)
灵敏度:96dB/M*W
功率(额定/最大):400/700W
覆盖角度:90度*60度(H*V可旋转)

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话:(852) 29422100
传真:(852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话:(028) 86674280 86672287
传真:(028) 86679192
邮编:610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编:100024
电话:(010) 85360422
传真:(010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话:(029) 88719284 84235946
传真:(029) 88719453
邮编:710065

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编:201315
电话:(021) 20960011 20962121
传真:(021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话:(024) 23253511 23253711
传真:(024) 23253511
邮编:110003

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编:510100
电话:(020) 83863535 83863598
传真:(020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司