



介绍:

T7W是一款可编程墙装触摸面板，可远程控制SC系列数字音频处理器。T7W采用7"LCD可编程的贴敷式触摸面板，在 SCcom软内可以通过简单的拖拽对T7W系列进行编程。对于简单的远程控制，VS4墙装控制面板提供了灵活的控制。对于更复杂的控制应用，Touch T7W触摸屏控制将提供了灵活又简单的方法——用手指触摸。

说明:

T7W面板的编程非常容易。只需从SCcom软件菜单拖放一个T7W 模块到DSP工作区。点亮需要控制的旋钮或开关，并把它拖放到T7W模块上就可以了。此外，可以通过软件在T7W触摸屏中设置控制参数的名称，实现用户定制应用程序的需要。同时也能创建多个页面，既可增加控制的灵活性，又能简化复杂的控制应用。最后，将程序保存到T7W设备上。通过网线实现与处理器或网络的连接，T7W需要设置成DHCP，VS4可以设置成 DHCP或静态IP地址。T7W可以使用外部电源或通过使用POE交换机（当需要用到多个T7W和VS4控制面板时，我们建议使用DHCP功能的路由器和 POE交换机组合的方式）。T7W和VS4控制面板的前面板都是铝合金材料（T7W的背板为钢材料），并有黑色或白色。T7W面板安装在一个2gang大小的电子盒上（在他的背后有多个安装孔以适应不同的应用）。VS4面板安装到2-gang的底盒里。



T7W触摸屏规格参数

前面板	
LCD触摸板尺寸	7"
开关按键	1
前面板材料	铝
后面板	
网络连接	RJ45
外部电源	标配电源
推荐电源	以太网供电(POE)
综合	
电源	标配电源带插头
墙装方式	2gang背盒
尺寸(长X宽X高)	10.0" x5.1" x1.2" (245x130x30mm)
重量	0.9kg

注：规格如有变更，恕不另行通知

美国研发设计



VS4 规格参数

前面板	
状态指示灯	电源与网络指示灯
按键	4或8个, 可发光
标签栏	1, 4, 或8
电平旋钮	无或1
电平指示灯	无或Led灯
前面板材料	铝
后面板	
网络连接	RJ45
外部电源	2针可拆卸欧标插头
IP重置开关	轻触按键
推荐电源	以太网供电(POE)
综合	
电源	5V DC @ 1A插头
墙装方式	2gang背盒
尺寸(长X宽X高)	4.6" x4.6" x2.0" (117x117x50mm)
重量	0.5kg

